



**KONYA YAPI**  
MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.

## ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ 2018



- Fiyatlar 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- KDV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Yeni gelebilecek; vergiler, fonlar ve mevcut vergi oranlarındaki artışlar tamamen alıcıya aittir.
- Değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Kullanılan tüm görseller örnek niteliğindedir.
- Satışlarımız stoklarla sınırlıdır ve ihbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
- Döviz kuru olarak sipariş tarihindeki T.C.M.B. Döviz satış kuru kullanılacaktır.



# SU ISITICILARI



# HERMETİK ŞOFBEN

Hermetik Şofben		
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL/Adet)
8006171000	HS 22 DG'LI HERMETİK ŞOFBEN	1.250
8005173000	HS 22 LPG'LI HERMETİK ŞOFBEN	1.250

Dikey Ve Yatay Hermetik Baca Seti		
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL/Adet)
700617228	DIKEY HERMETİK BACA KİTİ Ø60/100 L:110 cm	200
700617231	DIKEY BACA ADAPTÖRÜ	60
7006901692	HERMETİK BACA UZATMASI Ø 60/100 (L=50 cm.)	60
7006901693	HERMETİK BACA UZATMASI Ø 60/100 (L=100 cm.)	100
7006901691	90° DİRSEK	75

- Hermetik şofben ile birlikte standart olarak verilen yatay hermetik baca seti L: 75 cm'dir.
- Hermetik şofben siparişi açıldığında hermetik baca seti de cihazla birlikte verilmektedir. İhtiyaca göre ilave uzatma, ayrıca alınmalıdır.
- Kullanılacak yakıt türüne göre Doğalgaz veya LPG ile çalışan ürün seçenekleri mevcut olup, sipariş ile birlikte belirtilmektedir.
- Sonradan oluşabilecek taleplere istinaden Doğalgaz/LPG dönüşümü, ücreti karşılığında yetkili E.C.A. Servisleri tarafından yapılabilmektedir.
- Maksimum baca uygulama mesafesi yatayda 4, dikey uygulamada 5 metredir. Her bir ilave 90° dirsek, maksimum uygulama mesafesinden 1 metre düşürmektedir.
- Yatay baca uygulamasında ilk çıkış dirseği, toplam maksimum baca uygulama mesafesine dahildir.
- ÖTV (%6,7) oranı fiyatlara dahil edilmemiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

Model	Sezonsal Verim Sınıfı	Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili	Ses Seviyesi db(A)
Hermetik Şofben	-	A / L	52





## Tek Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710100100	BOYLER EK PD TS 100	100	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	1.440
3336710160100	BOYLER EK PD TS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	1.850
3336710200100	BOYLER EK PD TS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.070
3336710300100	BOYLER EK PD TS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.600
3336710400100	BOYLER EK PD TS 400	400	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.885
3336710500100	BOYLER EK PD TS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	3.490
3336740800100	BOYLER EK PD TS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	4.690
3336741000100	BOYLER EK PD TS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	5.255
3336741500100	BOYLER EK PD TS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	7.260
3336742000100	BOYLER EK PD TS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	9.060
3336742500100	BOYLER EK PD TS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	11.700
3336743000100	BOYLER EK PD TS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	13.050

## Çift Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710160200	BOYLER EK PD CS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	1.980
3336710200200	BOYLER EK PD CS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	2.205
3336710300200	BOYLER EK PD CS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.745
3336710400200	BOYLER EK PD CS 400	400	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	3.140
3336710500200	BOYLER EK PD CS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	3.960
3336740800200	BOYLER EK PD CS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	5.085
3336741000200	BOYLER EK PD CS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	5.670
3336741500200	BOYLER EK PD CS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	7.965
3336742000200	BOYLER EK PD CS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	9.720
3336742500200	BOYLER EK PD CS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	12.600
3336743000200	BOYLER EK PD CS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	14.175

- Cihaz üzerinde kullanılacak olan emniyet ventili, sistem basıncına göre değişkenlik gösterebilir.
- Boyler ürünleri için 8 bar emniyet ventili kullanılmalıdır.
- Bağlantı şemasında belirtilen ekipmanların takılmadığı sistemler GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
- Cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımı, montaj klavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA kalacaktır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

